



www.heden-fvn.dk

Maskinforretning A/S



Fyn

Sdr. Jylland

Damtoften 1, Heden, 5750 Ringe

Stevninggade 13, 6430 Nordborg

Tlf. 62 66 12 30

Tlf. 74 45 85 45

CVR-nr. DK-41213019

mail: heden@heden-fvn.dk

AGCO
Your Agriculture Company



MASSEY FERGUSON
BORN TO FARM

6m



Espro 6000RC Place bugseret kombisåmaskine

med følgende standardudstyr:

SPECIFIKATIONER	Vare nr.	ESPRO 6000 RC "mix"	ESPRO 6000 RC "place"	ESPRO 6000 RC "place"
Arbejdsbredde			6,0 m	
transportbredde			3,0 m	
Transportlængde			9,30 m	
Egenvægt, ca.		ca 8700 kg	9200 kg	9250 kg
Tilkobling			1 liftarme, kat	
Krav til traktor hydraulik ved ESPRO basismaskine - der kræves ekstra hvis der også er monteret frøsmaskine		1 x ev m fri retur for blæs - 80 bar, for alle øvrige hydrauliske funktioner, som styres fra ISOBUS-computer med foragerautomatik	- konstant flow 40 l. ved 80 bar. 1 x LS-forbindelse med min 40 l. ved 80 bar. 1 x LS-forbindelse med min 40 l. ved 80 bar. 1 x LS-forbindelse med min 40 l. ved 80 bar.	
Arbejdsdisk i ø 460 x 5 mm, over 2 buller			48 stk	
Hydr. justering af diskens arbejdsdybde	1276049M		Standard - styres direkte fra et dv udtag	
Sporlåsning med diske efter traktorspor	1276079m		Standard - 6 diskarme med justerbar arbejdsdybde	
Beholderkapacitet			5500 l	
Fordeling af beholderkapacitet			50/50. Skod kan åbnes for gennemløb	
Påfyldningshøjde			315 cm	
Påfyldningsåbning			88 x 359 cm	
Beholdersold med opklap og lås			Standard	
Beholderoverdækning			Enhåndsbetjent rullebesenning	
Uddoseringer			2 stk	
VistaFlow fordelershoved		Ét hoved m 2 x 2 aflukkeventiler med flowovervågning	Ét hoved m 2 x 2 aflukkeventiler m. flow-overvågning + et 20 huls gødningsfordelershoved	"Full VistaFlow" - 2 x 40 huls fordelershoveder med universal plejesporsstyring, halvsideluk og fuld flowovervågning
Elektronisk variabel uddosering			Standard	
Prestart			Standard	
Omrører der kan frakobles			Standard	
Aflukkeskod mellem beholder og uddosering			Standard	
Spjæld for hurtigtømning			Standard - incl aflukningslange	
Gødningskær, rette singleskiver m saksær m platte. Solidt mont. i gummi affjedring			20 stk takkede skiver i ø 40 cm x 5 mm	20 stk takkede skiver i ø 40 cm x 5 mm med dobbelt tilgangsrør
Maximum garanterede doseringsmængder		Såsåed 27 kg pr min Gødning 20 kg pr min	Såsåed 27 kg pr min Gødning 20 / 27 kg pr min	Såsåed 27 kg pr min Gødn. 20 kg mix / 36 kg place pr min
Antal bærel- og pakkerhjul			20 stk	
Dimension på specielt designet bærel-, pakker- og transporthjul - traktormønstreret		900x215 mm (210/95-20), pakker hvor hver saksær skubes ud og ind i et hul i jernplade		ke kører. Imellem hvert hjul drænes skubes ud og ind i et hul i jernplade
Offset af bærel-, pakker- og transporthjul			200 mm - hindrer dæeffekt	
Hydraulisk undervogn		Tryk/vægt fra midten kan overføres til siderne	hydraulisk overføres til siderne	læje, incl tryk på midterhjul hvor traktor har trykket. Justeres ifht arbejdsforhold.
Vejtransport på 8 hjul på midtersektion		Midterhjul hejses op hydraulisk ved sammenfold for total vægt max 40 km/t, sikres via tømning af saksær		stabil og sikker vejførsel. Max 13.000 kg
2-kreds pneumatisk bremser*	1276006m		Standard - incl mekanisk pakkeringsbremse	
Mulige plejesporsbredder		12, 15, 16a, 18, 20a, 21a, 36, 39a, 40a, 42, 44, 45a, 48	4, 27a, 28a, 30, 32a, 33a, 36, 39a, 40a, 42, 44, 45a, 48	Universal plejesporsstyring - yderst fleksibelt ved forskellige arb.bredder
Crossflex sånhed		2 rækker dobbelte saksær ø 350 mm monteret med 41 mm offset		
Såsåedsplacering		Forrest imellem saksær - sikrer præcis placering selv ved høj hastighed		
Antal saksær / rækkeafstand			40 stk / 15 cm	
Dybdestyrings- og trykhjul efter saksær	1276038m		Standard, 310 x 70 mm	
Indvendig HD-afskraber for saksær			Standard	
Efterharve med universaltænder			Standard - kan indstilles i 5 positioner	
Stige, platform og gangbro			Standard - både ved indsamling og i top af saksærbeholder	
Blæsertræk			Hydraulisk direkte fra traktor	
Sidemarkører		Standard - med vægte og dybdebegrensere - kan afmonteres		
ISOBUS-kompatibel**		Klar til direkte ISOBUS-skærme, f.eks KUHN CCI - se separat prisblad		
Radar for hastighedsregistrering			Standard	
Foragerautomatik			Standard - aktivér én knap og alle funktioner udføres efter selvvalgt interval	
Digital vægt og poser til indsamling			Standard - delene er placeret i værktøjsskab	
LED arbejdslygter - 7 i alt		3 stk bagpå, 2 stk på gelænder oven på tank og 2 stk ved uddoseringer		
LED trafiklys og store refleksstaver	76 39a/412 235017 + 76 39a/120000803		Standard, incl DK refleksrekant for langsømtkørende køretøjer	
EU-typegodkendt*			Standard	

Basispris for ovennævnte 6m Kuhn Espro 6000RC Place kombisåmaskine	Kr.	1.245.000
Frontpakkerhjul ø 750 x 250 mm (10.0/80-12) i fuld arbejdsbredde. 16 stk. Tryk på hjul justeres hydraulisk via ISOBUS-computer ifht forholdene	-	119.300
Kit af 2 ekstra CrossFlex såskær til montering yderst i hver side. Incl efterharve og Y forgrening -Såsåed fordeles 50/50 % i de 2 yderste rækker i hver side	-	33.700
Samlet basispris	Kr.	1.398.000



www.heden-fyn.dk

Maskinforretning A/S



Fyn
Sdr. Jylland

Damtoften 1, Heden, 5750 Ringe
Stevninggade 13, 6430 Nordborg

CVR-nr. DK-41213019

Tlf. 62 66 12 30
Tlf. 74 45 85 45

mail: heden@heden-fyn.dk



MASSEY FERGUSON
BORN TO FARM

1 stk. ny **Kuhn SH600 EDPA** hydraulisk drevet frøsåmaskine med følgende standardudstyr

SPECIFIKATIONER	Vare nr.	SH 600 med hydraulisk blæser, 600 l beholder og variabel uddosering
Typisk anvendelse - God til:		Til bredspreddning af græsfrø, frø til efterafgrøde, blandinger med store frø, sneglegift og gødning på maskiner op til 12 m arbejdsbredde og ved store udsædsmængder. Ofte anvendes denne til placering af græsfrø i sårækken på 6 m ESPRO.
Beholdervolumen		600 l.
Beholdermateriale		Polyethylen
Dimensioner H x L x B i cm.		145 x 186 x 92 cm
Påfyldningsåbning		rundt låg i ø 40 cm
Egenvægt		140 kg v grundmaskine / 370 kg med originalt KUHN beslag til stubredsk.
Maks nyttelast		500 kg
Drev af såenhed		12 v. el-motor
Dosering		1,5 til 430 kg/ha alt afhængig af arbejdsbredde og hastighed.
Uddoseringsprincip		Standard med ét cellehjul til forskellige doseringer og str. på frø
Doseringsprincip		Kørselsafhængig
Drev af blæser		Hydraulisk - velkendt KUHN Venta-system
Krav til hydraulik		20-40 l/min ved 35-200 bar, trykløs fri retur - husk omkostninger til fremstilling af hydraulikslager fra frøsåmaskine til traktor
Omrører		Standard
Maks. arbejdsbredde		Op til maks 12 m
Antal udløb		Fordelerhoved med 16, 20, 24 eller 30 udløb. Afblænding er mulig
Såslange		50 m i ø 32 mm - grå plastikslange
Udspreddningsmetoder		Bredspreddning via medfølgende spredeplader
Computer	1786564	KUHN Quantron S2 såcomputer
Kabel imellem frøsåmask. og Quantron S2		Standard - 10 m.
Kabel til strømforsyning fra traktor		Standard - til lille 3-polet strømforsyningsstik
Tommeldersensor		Standard
Hastighedsimpuls	1786561	hentes fra traktorens signalstik ISO 11786
Start og stop uddosering		Standard - fra fjederkontakt eller Quantron S2

Basispris for ovennævnte Kuhn SH600 frøsåmaskine med ovennævnte udstyr og 24 huls fordelerhoved	Kr.	126.800
Merpris for beslag for montering af SH 600 på KUHN ESPRO, incl hydraulikslanger, CE godkendt, stige, platform og gelænder. Såslange indgår i monterings-kittet	-	43.400
Placering af frø i sårillen, via 21 stk. justérbar frøsåpiper ø 32 mm, bagerst imellem skiverne, mere øverligt end dæksæden. Incl. original KUHN sammenkoblingsmuffe (K3105750) og 2 x klemmespændebånd (K3105760)	-	16.800
Samlet basispris	Kr.	187.000



Fyn

Damtoften 1, Heden, 5750 Ringe

Tlf. 62 66 12 30



Sdr. Jylland

Stevninggade 13, 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 85 45

CVR-nr. DK-41213019

mail: heden@heden-fyn.dk

www.heden-fyn.dk

MASSEY FERGUSON
BORN TO FARM

CCI Isobus elektronik Skærme og tilbehør

Overordnet information om CCI samarbejdet	
CCI	Competence Center ISOBUS
CCI's formål	Mærkeuafhængig udvikling og produktion af hard- og software til landbrugsmaskiner
CCI's afgrænsning	Produkter skal være certificeret indenfor AEF (Agricultural Electronic Foundation), som er den organisation, der udarbejder standarderne for ISOBUS. Pr medio 2020 er der mere end 230 producenter af landbrugsmaskiner samt landbrugs hard- og software, som udvikler og producerer under AEF-standarder. Se AEF-medlemmer her https://www.aef-online.org/membership/memberlist.html
CCI's motto	En for alle, alt for én
CCI grundlagt i	2009
CCI grundlæggere	KUHN, RAUCH, KRONE, LEMKEN GRIMME og AMAZONE (er dog trådt ud)
CCI ledende medlemmer	RAUCH(formand), KUHN, KRONE, LEMKEN og GRIMME
CCI operative medlemmer pr ultimo 2019	Amazon, Bergmann, Pöttinger, Eckelmann, Anedo, Jetter, Hochschule Osnabrück, Bednar, Peeters Landbouwmachines, RT-Systemtechnik, Ropa, Zunhammer, Dinamica Generale, Yanmar, Fliegl, Teejet, Hermann Paus, Geoprospectors, Cobo, Fachhochschule Kiel, Briri, Zasso, Bauer, Güstrower, Agres Sistemas, J.Assy, Agricon, Agrivation, Väderstad, Meisterschule Landmaschinenmechanik, Carl Zeiss Spectroscopy, Harting Stiftung, Olds College
CCI skærme i arbejde pr. medio 2020	Mere en 50.000 skærme med div. tilhørende softwares

SPECIFIKATIONER FOR CCI-SKÆRME	Vare nr.	CCI 800	CCI 1200
Tablet design		Standard	
Standard funktioner		Universal Terminal iht. AEF	Dobbelt Universal Terminal iht. AEF
Displaystørrelse		8,0"	12,1"
Kabinetstørrelse		221 x 151 x 55 mm	311 x 213 x 66 mm
Vægt		1,1 kg	2,0 kg
Multi touch		Standard = Berøringsfølsom skærm, som en smartphone	
Skærmvisning		Vandret	Vandret og lodret
Skærm billeder		Ét hovedbillede og 3 miniviews	To hovedbilleder og 4 miniviews
Lyssensor		Standard - sikrer korrekt lysstyrke hhv dag og nat	
Antiblændingsglas		Standard	
Video-input		Standard	
Maxi-view		Standard - forstør arbejdsbilledet, så det fylder hele displayet	
USB-port		1 stk	2 stk
Mulige sektioner		Op til 254 (Kræver software)	
Mulige bomme		Op til 4 (Kræver software)	
Data import og eksport		Via SHAPE og ISO-XML filer (kræver software)	
CCI.Help		Hjælpeprogram til skærmen, som giver praktiske svar til brug af software og indstillinger. Når ? vises, trykkes for at få hjælp. Meget brugervenligt, især hvis du er i tvivl med indstillinger.	
CCI.Convert		Et standardprogram, som kan samarbejde med N-sensorer, som leverer data i LH 5000 protokol. Kan også samarbejde med ISOBUS sensorer, f.eks. Greenseeker, Crop Sensor, CropXplorer m.fl.	
CCI.Config		Konfigureringsprogram, som indeholder manual, og hvor grunddata om traktor, antenne, redskab og ønskede arbejdspræcision indtastes.	
CCI.Cam		Et standardprogram for kameratilkobling. Kan programmeres til at vise billeder kun når der bakkes. 2 kameraer kan håndteres, hvis 1288074 vælges.	

Ved anvendelse af ekstern ISOBUS-computer (ikke CCI), kræves servicebackup fra den givne leverandør

MI, KUHN, Rauch og Yanmar kan ikke gøres ansvarlige for om slutkunders traktor er ISOBUS-forberedt for tilkobling af CCI eller andre ISOBUS-computere

CCI 800 for styring af for styring af korn- og gødningsudmader incl. 9-polet In-cab tilslutningskabel type A og kabel type N	Kr.	24.200
ISOBUS-traktorledningsnet til CCI 800 med traktorstik bagud	-	5.900
Basispris i alt	Kr.	30.100



www.heden-fyn.dk

Maskinforretning A/S



Fyn
Sdr. Jylland

Damtoften 1, Heden, 5750 Ringe
Stevninggade 13, 6430 Nordborg

CVR-nr. DK-41213019

Tlf. 62 66 12 30
Tlf. 74 45 85 45

mail: heden@heden-fyn.dk

AGCO
Your Agriculture Company



MASSEY FERGUSON
BORN TO **FARM**

Opsummering

6m Kuhn Espro 6000RC Place kombisåmaskine	Kr.	1.398.000
Kuhn SH600 EDPA hydraulisk drevet frøsa maskine	-	187.000
Kuhn CCI 800 computer incl. tilbehør	-	30.100

6017462-Stelnr KSAA1044C80E00148

Samlet basispris i alt for denne lagermaskine – fabrikationsår 2021	Kr.	1.615.100
---	-----	-----------

Samlet nettopris på denne maskine	Kr.	1.125.000
--	-----	------------------

Tilbuddet er gældende så længe lager haves – og er derefter kun af vejledende karakter!

Ovennævnte priser er alle excl. moms



Se mere om denne maskine her: <http://www.mi.dk/produkter/44/saamaskiner/kuhn-espro-6000>